

Dipartimento delle Finanze

Direzione Sistema Informativo della  
Fiscalità

## [SPECIFICHE TECNICHE STAMPANTI]

[Digitare qui il sunto del documento. Il sunto è in genere un breve riassunto del contenuto del documento.  
Digitare qui il sunto del documento. Il sunto è in genere un breve riassunto del contenuto del documento.]

## **Sommario**

<b>LEXMARK T632</b>	<b>1</b>
<b>LEXMARK T630</b>	<b>3</b>
<b>LEXMARK E352dn</b>	<b>5</b>
<b>LEXMARK T430</b>	<b>7</b>
<b>SAMSUNG ML-2151N</b>	<b>9</b>
<b>SAMSUNG ML-3471</b>	<b>10</b>
<b>BROTHER HL-6050DN</b>	<b>11</b>
<b>BROTHER HL-5050DN</b>	<b>13</b>
<b>BROTHER HL-2460</b>	<b>15</b>
<b>BROTHER HL-5250</b>	<b>17</b>
<b>BROTHER HL-4200</b>	<b>19</b>
<b>BROTHER HL-4000</b>	<b>21</b>
<b>BROTHER HL-2060</b>	<b>23</b>
<b>BROTHER HL-1870N</b>	<b>24</b>

# LEXMARK T632



## Specifiche tecniche LEXMARK T632

### Tecnologia di stampa

Laser Monocromatica

### Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 38 ppm

### Risoluzione di stampa, nero

1200 Image Quality

1200 x 1200 dpi

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

### Processore

350 MHz

### Memoria, standard

64 MB

### Memoria, massima

320 MB

### Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 2000

Windows 98, 2nd Edition

Windows NT (4.00/4.00 Server)

Windows 95 4.00.950 o sup.

Windows Me Windows XP

Windows 7

### Gestione carta standard

Raccogliatore d'uscita da 500 fogli

Vassoio da 500 fogli

Alimentatore multiuso da 100 fogli

### Gestione carta opzionale

Raccogliatore d'uscita ad alta capacità da 1.850 fogli

Cassetto da 200 fogli con vassoio universale regolabile

Cassetto da 400 fogli con vassoio universale regolabile

Mailbox a 5 scomparti

Espansione d'uscita da 650 fogli

Alimentatore buste

### Formati carta supportati

10-Busta

7 3/4-Busta

9-Busta

A4

A5

B5-Busta

C5-Busta

DL-Busta

Executive

Folio

JIS-B5

Legal

Letter

Statement

Universal

### Connettività standard

Parallela bidirezionale Centronics IEEE 1284

Due slot per scheda interna

USB compatibile con le specifiche USB 2.0

### Connettività locale opzionale

Adattatore Seriale Esterno

Interna Seriale RS-232C

Interna Parallela bidirezionale 1284-B

### Connettività di rete opzionale

Adattatore Coax/Twinax per SCS

Esterna Fast Ethernet (Solo Stampa)

Esterna Ethernet 10BaseT/2 (Solo Stampa)

Esterna Token-Ring (Solo Stampa)

Interna Fast Ethernet

Interna Fibra ottica 100BaseFX, 10BaseFL

Interna Fibra ottica 10Basefl

Interna Token-Ring

<p>Facicolatore StapleSmart (con pinzatrice)  Cassetto da 250 fogli  Cassetto da 2.000 fogli  Cassetto da 500 fogli  Unità fronte/retro da 500 fogli</p> <p><b>Capacità ingresso carta, standard</b>  Fino a 600 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Capacità ingresso carta, max</b>  Fino a 4100 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Capacità carta in uscita, standard</b>  Fino a 500 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Capacità carta in uscita, max</b>  Fino a 3000 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Opzioni di finitura</b>  Si</p> <p><b>Supporti di stampa</b>  Cartoncino  Etichette Dual Web  Buste  Etichette integrate  Etichette di carta  Carta comune  Etichette di poliestere  Lucidi  Etichette in vinile  Fare riferimento alla guida sull'utilizzo  dei Cartoncini e delle Etichette</p>	<p><b>Area di stampa (mm)</b>  4.2 mm dal lato superiore, inferiore,  destro e sinistro</p> <p><b>Emulazioni</b>  Emulazione PCL 6  Personal Printer Data Stream (PPDS)  Emulazione PostScript 3  Emulazione PDF 1.2, 1.3</p> <p><b>Font/Barcode standard</b>  3 di 9 font PCL 5e scalabili (stretti,  normali e larghi)  158 font scalabili PostScript  2 font bitmap PCL  39 font PPDS scalabili  5 font bitmap PPDS  84 font PCL scalabili  OCR-A, OCR-B, font PCL 5e scalabili  Per maggiori informazioni, consultare il  riferimento tecnico.</p> <p><b>Dim. (mm A x L x P)</b>  406 x 436 x 513 mm</p> <p><b>Peso</b>  19 Kg</p>
--	--

# LEXMARK T630



## Specifiche tecniche LEXMARK T630

### Tecnologia di stampa

Laser Monocromatica

### Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 33 ppm

### Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a <8.5 secondi

### Risoluzione di stampa, nero

1200 Image Quality

1200 x 1200 dpi

300 x 300 dpi

600 x 600 dpi

### Processore

300 MHz

### Memoria, standard

32 MB

### Memoria, massima

288 MB

### Sistemi operativi Apple supportati

Apple Mac OS 8.6 - 9.x

Apple Mac OS X

### Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 2000

Windows 98, 2nd Edition

Windows NT (4.00/4.00 Server)

Windows 95 4.00.950 o sup.

Windows Me

Windows XP

Windows 7

### Gestione carta standard

Raccogliatore d'uscita da 250 fogli

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Cassetto da 250 fogli

### Gestione carta opzionale

Raccogliatore d'uscita ad alta capacità da 1.850 fogli

Cassetto da 200 fogli con vassoio universale regolabile

Cassetto da 400 fogli con vassoio universale regolabile

Espansione d'uscita da 650 fogli

Alimentatore buste

Facicolatore StapleSmart (con pinzatrice)

Cassetto da 250 fogli

Cassetto da 2.000 fogli

Unità fronte/retro da 250 fogli

Cassetto da 500 fogli

### Supporti di stampa

Cartoncino

Etichette Dual Web

Buste

Etichette integrate

Etichette di carta

Carta comune

Etichette di poliestere

Lucidi

Etichette in vinile

Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette

### Emulazioni

Emulazione PCL 6

Personal Printer Data Stream (PPDS)

Emulazione PostScript 3

Emulazione PDF 1.2, 1.3

<p><b>Formati carta supportati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>10-Busta</li> <li>7 3/4-Busta</li> <li>9-Busta</li> <li>A4</li> <li>A5</li> <li>B5-Busta</li> <li>C5-Busta</li> <li>DL-Busta</li> <li>Executive</li> <li>Folio</li> <li>JIS-B5</li> <li>Legal</li> <li>Letter</li> <li>Statement</li> <li>Universal</li> </ul> <p><b>Connettività standard</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parallela bidirezionale Centronics IEEE 1284</li> <li>Uno slot per scheda interna</li> <li>USB compatibile con le specifiche USB 2.0</li> </ul>	<p><b>Connettività locale opzionale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adattatore Seriale Esterno</li> <li>Interna Seriale RS-232C</li> <li>Interna Parallela bidirezionale 1284-B</li> </ul> <p><b>Connettività di rete opzionale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Adattatore Coax/Twinax per SCS</li> <li>Esterna Fast Ethernet (Solo Stampa)</li> <li>Esterna Ethernet 10BaseT/2 (Solo Stampa)</li> <li>Esterna Token-Ring (Solo Stampa)</li> <li>Interna Fast Ethernet</li> <li>Interna Fibra ottica 100BaseFX, 10BaseFL</li> <li>Interna Fibra ottica 10Basefl</li> <li>Interna Token-Ring</li> </ul> <p><b>Dimensioni imballo (mm - A x L x P)</b></p> <p>451 x 518 x 591 mm</p> <p><b>Peso dell'imballo (kg)</b></p> <p>20.43 Kg</p> <p><b>Dim. (mm A x L x P)</b></p> <p>345 x 421 x 498 mm</p> <p><b>Peso</b></p> <p>17 Kg</p>
---	---

# LEXMARK E352dn



## Specifiche tecniche LEXMARK E352dn

### Tecnologia di stampa

Laser Monocromatica

### Display

16 caratteri, display LCD 2 linee  
retroilluminato

### Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 33 ppm

### Velocità di stampa (A4, nero) in fronte/retro

Fino a 16 fpm

### Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 6.5 secondi

### Stampa Fronte-Retro (2 lati)

Fronte/retro integrato

### Risoluzione di stampa, nero

1200 Image Quality  
1200 x 1200 dpi  
2400 Image Quality  
600 x 600 dpi

### Processore

366 MHz

### Memoria, standard

32 MB

### Memoria, massima

160 MB

### Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 2000  
Windows NT (4.00/4.00 Server)  
Windows Me  
Windows XP  
Windows Server 2003  
Windows 98 2nd Edition  
Windows XP x64  
Windows Server 2003 running Terminal Services  
Windows 2000 Server in Terminal Services  
Windows Server 2003 x64  
Windows Vista  
Windows 7

### Formati carta supportati

10-Busta  
7 3/4-Busta  
9-Busta  
A4  
A5  
B5-Busta  
C5-Busta  
DL-Busta  
A6-Biglietto  
Executive  
Folio  
JIS-B5  
Legal  
Letter  
Statement  
Universal

### Connettività standard

Parallela bidirezionale Centronics IEEE  
1284  
Fast Ethernet  
Porta USB 2.0 certif. Hi-Speed

### Connettività di rete opzionale

Lexmark N4000e Fast Ethernet (solo stampa)  
Lexmark N4050e 802.11g Wireless Print Server (Solo stampa)  
Esterna MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet  
Esterna MarkNet™ N7000e Fast Ethernet (USB)  
Esterna MarkNet™ N7002e Fast Ethernet (parallela)

### Supporto protocolli di rete

TCP/IP IPv4  
AppleTalk™  
TCP/IP IPv6

### Metodi di stampa in rete

LPR/LPD  
Direct IP (Port 9100)

<p><b>Browsers Web per i Web Server incorporati</b>  Microsoft Internet Explorer 5.x, 6.x  Netscape Navigator 6.x, 7.x  Apple Mac OS X Safari 1.0  Mozilla FireFox 1.0</p> <p><b>Gestione carta standard</b>  Raccoglitore in uscita da 150 fogli  Fronte/retro integrato  Uscita singola fogli  Alimentatore manuale a foglio singolo  Cassetto da 250 fogli</p> <p><b>Gestione carta opzionale</b>  Cassetto da 550 fogli  Cassetto da 250 fogli</p> <p><b>Capacità ingresso carta, standard</b>  Fino a 250 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Capacità ingresso carta, max</b>  Fino a 800 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Capacità carta in uscita, standard</b>  Fino a 150 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Capacità carta in uscita, max</b>  Fino a 150 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)</b>  60 - 90 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Opzioni di finitura</b>  No</p> <p><b>Numero standard ingressi carta</b>  2</p> <p><b>Numero max ingressi carta</b>  3</p> <p><b>Supporti di stampa</b>  Buste  Etichette di carta  Carta comune  Lucidi  Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette</p>	<p>IPP (Internet Printing Protocol)  HTTP  Enhanced IP (Port 9400)  FTP, TFTP</p> <p><b>Gestione protocolli di rete</b>  HTTP  SNMPv1, SNMPv2c  WINS  IGMP  APIPA (AutoIP)  DHCP  ICMP  DNS</p> <p><b>Set di servizi applicativi TCP/IP</b>  Zero configuration  DDNS, mDNS  NTP: Network Time Protocol  ping, finger, telnet  TFTP</p> <p><b>Area di stampa (mm)</b>  4 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro</p> <p><b>Dim. (mm A x L x P)</b>  259.5 x 396 x 359 mm</p> <p><b>Peso</b>  11.4 Kg</p>
--	--

# LEXMARK T430



## Specifiche tecniche LEXMARK T430

### Tecnologia di stampa

Laser Monocromatica

### Velocità di stampa (A4, nero)

Fino a 30 ppm

### Tempo di stampa 1° pagina (nero)

Fino a 8 secondi

### Risoluzione di stampa, nero

1200 Image Quality

1200 x 1200 dpi

2400 Image Quality

600 x 600 dpi

### Processore

366 MHz

### Memoria, standard

32 MB

### Memoria, massima

288 MB

### Sistemi operativi Microsoft Windows supportati

Windows 2000

Windows NT (4.00/4.00 Server)

Windows Me

Windows XP

Windows Server 2003

Windows 98 2nd Edition

Windows 7

### Gestione carta standard

Raccoglitore in uscita da 150 fogli

Raccoglitore d'uscita sul retro da 20 fogli

Alimentatore multiuso da 100 fogli

Cassetto da 250 fogli

### Gestione carta opzionale

Cassetto da 250 fogli

Cassetto da 500 fogli

Qualora si desiderasse aggiungere 2

opzioni in ingresso, il primo cassetto

opzionale da installare subito sotto la

stampante deve essere obbligatoriamente

quello da 250 fogli

### Formati carta supportati

10-Busta

7 3/4-Busta

9-Busta

A4

A5

B5-Busta

C5-Busta

DL-Busta

Executive

Folio

JIS-B5

Legal

Letter

Statement

Universal

### Connettività standard

Parallela bidirezionale Centronics IEEE

1284

USB compatibile con le specifiche USB

2.0

### Connettività locale opzionale

Adattatore Seriale Esterno

### Connettività di rete opzionale

Esterna Fast Ethernet (Solo Stampa)

Esterna Ethernet 10BaseT/2 (Solo Stampa)

Esterna Token-Ring (Solo Stampa)

Lexmark N4000e Fast Ethernet (solo stampa)

Esterna 802.11g Wireless

### Area di stampa (mm)

4.0 mm dal lato superiore, inferiore, destro e sinistro

### Emulazioni

Emulazione PCL 6

Personal Printer Data Stream (PPDS)

Emulazione PostScript 3

Emulazione PDF 1.2, 1.3

<p><b>Capacità ingresso carta, standard</b> Fino a 350 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Capacità ingresso carta, max</b> Fino a 1100 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Capacità carta in uscita, standard</b> Fino a 150 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Capacità carta in uscita, max</b> Fino a 150 fogli a 75 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Pesi dei formati carta supportati - vassoio std (min-max)</b> 60 - 105 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Opzioni di finitura</b> No</p> <p><b>Supporti di stampa</b> Cartoncino Buste Etichette Carta comune Lucidi Fare riferimento alla guida sull'utilizzo dei Cartoncini e delle Etichette</p>	<p><b>Font/Barcode standard</b> 3 di 9 font PCL 5e scalabili (stretti, normali e larghi) 2 font bitmap PCL 39 font PPDS scalabili 5 font bitmap PPDS 84 font PCL scalabili OCR-A, OCR-B, font PCL 5e scalabili 91 font scalabili PostScript</p> <p><b>Dimensioni imballo (mm - A x L x P)</b> 390 x 515 x 515 mm</p> <p><b>Peso dell'imballo (kg)</b> 16.2 Kg</p> <p><b>Dim. (mm A x L x P)</b> 258 x 406 x 425 mm</p> <p><b>Peso</b> 14.3 Kg</p>
---	---

# SAMSUNG ML-2151N



## Specifiche tecniche SAMSUNG ML-2151N

### Printer Type

Workgroup printer - laser - monochrome

### Technology

Laser

### Print Speed

Up to 20 ppm - B/W - A4 (8.25 in x 11.7 in)  
Up to 21 ppm - B/W - Letter A Size (8.5 in x 11 in)  
Up to 10 ppm - B/W duplex

### Built-in Devices

status LCD

### Connectivity Technology

Wired

### Max Resolution ( B&W )

1200 dpi

### Automatic Duplexing

Yes

### PostScript Support

included

### Language Simulation

EPSON FX, IBM Proprinter II, PCL 6,

PostScript 3

### Fonts Included

45 x scalable

1 x bitmapped

136 x PostScript 3

### Interface

Ethernet 10/100Base-TX

Parallel

USB

### Max Speed

10 ppm ; 20 ppm ; 21 ppm

### PC Connection

LAN, USB, parallel

### Media Type

Envelopes, labels, plain, paper, transparencies

### Media Sizes

A4 (8.25 in x 11.7 in)  
A5 (5.83 in x 8.25 in)  
A6 (4.13 in x 5.83 in)  
Executive (7.25 in x 10.5 in)  
JIS B5 (7.17 in x 10.12 in)  
Legal (8.5 in x 14 in)  
Letter A Size (8.5 in x 11 in)

### Envelope Sizes

Com-10 (4.13 in x 9.5 in)  
International C5 (6.38 in x 9 in)  
International C6 (4.5 in x 6.38 in)  
International DL (4.33 in x 8.66 in)  
Monarch (3.87 in x 7.5 in)

### OS Required

Apple MacOS , Linux, Microsoft Windows  
2000 / NT4.0 Microsoft, Windows  
95/98 Microsoft Windows Millennium  
Edition Microsoft Windows XP UNIX

### Width

15.2 in

### Depth

17.2 in

### Height

13 in

### Weight

29.76 lbs

# SAMSUNG ML-3471



## Specifiche tecniche SAMSUNG ML-3471

**Velocità (B/N)**

Fino a 33 ppm in A4

**Tempo di uscita prima pagina (B/N)**

Inferiore a 8 secondi

**Risoluzione**

1200 x 1200 dpi

**Fronte/Retro**

Integrato

**Emulazione**

PostScript3, PCL6, SPL, IBM ProPrinter, EPSON

**Formati carta**

7.6 x 12.7 ~ 21.6 x 35.6 cm

**Ingresso carta**

Cassetto da 250 fogli, Vassoio Multiuso da 50 fogli

**Capacità di ingresso e tipo**

150-fogli faccia in giù

**Processore**

SAMSUNG 400 MHz

**Memoria/archiviazione**

64 MB (Max. 320 MB)

**Compatibilità sistema operativo**

Windows 2000 / XP (32 / 64bits)/ Vista (32 / 64bits)/ Windows 7 (32 / 64bits)/ 2003 Server (32 / 64bits) vari Linux OS: - Red Hat 8 ~ 9, - Fedora Core 1 ~ 4 - Mandrake 9.2 ~ 10.1 - SuSE 8.2 ~ 9.2; Mac OS 8.6 ~ 9.2, 10.1 ~ 10.4

**Interfaccia**

USB 2.0 ad alta velocità, Parallela IEEE 1284, Ethernet 10 / 100 Base TX

**Livello rumore**

meno di 52 dBA (in stampa) meno di 26 dBA (Standby)

**Ciclo di lavoro mensile massimo**

50.000 pagine

**Dimensioni (LxPxA)**

40 x 43,3 x 28,5 cm

**Peso**

11,1 kg

**Resa**

Standard: Resa media cartuccia 4000 pagine standard. Alta resa: Resa media cartuccia 10000 pagine standard

**Tipo**

Cartuccia All-in-One

**Codice modello**

ML-D3470A, ML-D3470B

# BROTHER HL-6050DN



## Specifiche tecniche BROTHER HL-6050DN

### MOTORE

<b>Tecnologia</b>		Elettrografica
<b>Velocità di stampa</b>	<b>A4</b>	Fino a 24 ppm
	<b>Letter</b>	Fino a 25 ppm
	<b>Stampa Duplex</b>	Fino a 11 ppm
<b>Tempo prima stampa</b>		Meno di 11 sec
<b>Risoluzione</b>	<b>Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP</b>	1200 x 1200 dpi, 600dpi, 300dpi
	<b>DOS</b>	600dpi
	<b>Mac® OS</b>	1200 x 1200 dpi, 600dpi, 300dpi
	<b>Linux</b>	1200 x 1200 dpi, 600dpi, 300dpi

### CONTROLLER

<b>Processore</b>		Aurora (SPARClite 200MHz)
<b>Memoria</b>	<b>Standard</b>	32 MB
	<b>Opzionale</b>	1 DIMM (100pin) slot (16, 32, 64, 128MB) ; Espandibile fino a 160MB
<b>Interfaccia</b>	<b>Standard</b>	IEEE 1284 Parallel, Hi-Speed USB 2.0, 10/100 BaseTX (NC-6100h)
<b>Connettività in rete</b>	<b>Interfaccia</b>	Standard 10/100 BaseTX (NC-6100h) Opzionale 802.11b/g (NC-7100w)
	<b>Protocollo</b>	TCP/IP *1 , Netware IPX/SPX, AppleTalk®, DLC/LLC, NetBEUI
<b>Periferica di memorizzazione</b>	<b>Opzionale</b>	Memoria CompactFlash
<b>Emulazione</b>		PCL6, BR-Script 3 , IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850,
<b>Font residenti</b>	<b>PCL</b>	66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 bar code
	<b>BR-Script 3</b>	66 fonts
	<b>Opzionale</b>	10 Agfa Barcode Fonts (BT-1000)

136 Agfa PS3 fonts (BS-3000)

## GESTIONE CARTA

<b>Caricamento carta</b>	<b>Standard</b>	<b>Vassoio carta multiuso</b>	Fino a 100 fogli
		<b>Cassetto carta</b>	Fino a 500 fogli
	<b>Opzionale</b>	<b>Cassetto carta (LT-6000)</b>	Fino a 500 fogli
<b>Uscita carta</b>	<b>Faccia in giù</b>		Fino a 250 fogli
	<b>Faccia in su</b>		Fino a 50 fogli
<b>Duplex</b>	<b>Standard</b>		Duplex Automatico

## CARATTERISTICHE SUPPORTI

<b>Tipi di supporto</b>	<b>Vassoio carta multiuso</b>	Carta normale, Cartoncino, Carta riciclata, Lucidi, Buste, Etichette
	<b>Cassetto carta</b>	Carta normale, Cartoncino, Carta riciclata, Lucidi,
<b>Pesi dei supporti</b>	<b>Vassoio carta multiuso</b>	60 - 161 gsm (16 - 43 lb)
	<b>Cassetto carta</b>	60 - 105 gsm (16 - 28 lb)
<b>Formati dei supporti</b>	<b>Standard</b>	<b>Vassoio carta multiuso</b> 69.9-215.9(W)mm x 116-406.4(L)mm
		<b>Cassetto carta</b> A4, Letter, B5(ISO), A5, B6 (ISO), A6, B6, Exe, LGL
	<b>Opzionale</b>	<b>Cassetto carta (LT-6000)</b> A4, Letter, B5(ISO), A5, B6 (ISO), B6, Exe, LGL

## FUNZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE

<b>Funzionalità</b>	<b>Stampa N-1</b>	2, 4, 9, 16, 25 in 1 pagina
	<b>Stampa Poster</b>	1 in 4, 9, 16, 25
	<b>Stampa Filigrana</b>	Si
	<b>Inpostazione rapida della stampante</b>	Si
	<b>Controllo dello Stato</b>	Si
	<b>Stampa Protetta</b>	Si
	<b>Stampa Booklet</b>	Si

## CONSUMABILI

<b>Toner</b>	Fino a 7.500 pagine in A4/Letter con il 5% di copertura media
<b>Tamburo</b>	Fino a 30.000 pagine in A4/Letter (1 pagina per lavoro)

## DIMENSIONI / PESI

<b>Dimensioni (W x D x H)</b>	400 x 425 x 310 mm (15.7 x 16.7 x 12.2 in.)
<b>Pesi</b>	20.8 kg (45.76 lbs)

# BROTHER HL-5050DN



## Specifiche tecniche BROTHER HL-5050DN

### MOTORE

<b>Tecnologia</b>		Elettrofotografica
<b>Velocità di stampa</b>	<b>A4</b>	Fino a 16 pagine/minuto
	<b>Letter</b>	Fino a 17 pagine/minuto
<b>Tempo prima stampa</b>		Meno di 12 sec
<b>Risoluzione</b>	<b>Windows 95 / 98 / Me e NT4.0 / 2000 / XP</b>	HQ1200
		600 dpi
		300 dpi
	<b>DOS</b>	600 dpi
	<b>Mac OS</b>	HQ1200
		600 dpi
300 dpi		
<b>HRC</b>		Per 300 / 600 dpi

### CONTROLLER

<b>Processore</b>		Fujitsu SPARClite 133 MHz
<b>Memoria</b>	<b>Standard</b>	16 MB
	<b>Opzionale</b>	1 slot DIMM (100 pin) (da 16, 32, 64, 128 MB); espandibile fino a 144 MB
<b>Interfaccia</b>	<b>Standard</b>	Parallela IEEE 1284, Hi-Speed USB 2.0
	<b>Opzionale</b>	10BaseT (NC-2010p), 10/100BaseTX (NC- 2100p)
<b>Connettività di rete</b>	<b>Interfaccia</b>	10BaseT (NC-2010p), 10/100BaseTX (NC-2100p) opzionali
	<b>Protocollo</b>	NC-2010p: TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, NetBEUI, DLC/LLC, DEC LAT, Banyan VINES NC-2100p: TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI
<b>Emulazione</b>		PCL6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
<b>Font residenti</b>		PCL: 66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 codici a barre

**GESTIONE DELLA CARTA**

<b>Alimentazione carta</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	50 fogli
	<b>Vassoio carta (standard)</b>	250 fogli
	<b>Vassoio carta (opzionale)</b>	250 fogli
<b>Uscita carta</b>	<b>Faccia in giù</b>	150 fogli
	<b>Faccia in su</b>	25 fogli
<b>Duplex</b>		Duplex manuale

**SPECIFICHE DEI SUPPORTI DI STAMPA**

<b>Tipi di supporto</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Etichette e Lucidi
	<b>Vassoio carta</b>	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Lucidi
<b>Grammatura</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	60 - 161 g/m2 (16 - 43 lb)
	<b>Vassoi carta</b>	60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)
<b>Formati dei supporti</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	Personalizzato : 69,8 x 116 - 216 x 356 mm (2,75" x 4,57" - 8,5" x 14")
	<b>Vassoio carta (standard)</b>	A4, Letter, B5 (ISO), A5, B6 (ISO), A6, Exe, Legal
	<b>Vassoio carta (opzionale)</b>	A4, Letter, B5 (ISO), A5, Exe, Legal

**CONSUMABILI  
DIMENSIONI / PESO**

<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	382 x 401 x 252 mm (15,0" x 15,8" x 9,9")
<b>Peso</b>	11,5 kg / 25,4 lbs

# BROTHER HL-2460



## Specifiche tecniche BROTHER HL-2460

### MOTORE

<b>Tecnologia</b>		Elettrofotografica (laser)
<b>Velocità di stampa</b>		Fino a 24 pagine/minuto
<b>Tempo prima stampa</b>		Meno di 12 secondi
<b>Risoluzione</b>	<b>Windows 95/98/Me NT4.0 e 2000</b>	HQ1200, 600 dpi, 300 dpi
	<b>DOS</b>	600 dpi
	<b>Mac OS</b>	HQ1200, 600 dpi, 300 dpi

### CONTROLLER

<b>Processore</b>		Toshiba TMPR4955 (200 MHz)
<b>Memoria</b>	<b>Standard</b>	16 MB
	<b>Opzione</b>	2 slot DIMM (100 pin) (da 16, 32, 64, 128 MB); espandibile fino a 272 MB
<b>Interfaccia</b>	<b>Standard</b>	Parallela IEEE 1284, USB, seriale RS-232C
	<b>Opzione</b>	Ethernet 10/100BaseTX (negoziatura automatica) - NC-4100h
		IrDA (IR-1000 opzionale)
<b>Connettività di rete</b>	<b>Interfaccia</b>	Ethernet 10/100BaseTX (negoziatura automatica) - NC-4100h
	<b>Protocollo</b>	TCP/IP (LPR/LPD, IPP, FTP, HTTP, TELNET, Port 9100, SMTP, POP3, TFTP, SNMP, DHCP, BOOTP, RARP), AppleTalk (EtherTalk), IPX/SPX, DLC/LLC, NetBIOS/SMB, Dec LAT, Banyan Vines.
	<b>Gestione</b>	Software BRAdmin Professional
		Gestione basata sul Web
<b>Opzionale</b>		Unità disco rigido (HD-6G/HD-EX)
<b>Periferica di memorizzazione</b>		Scheda di memoria Compact Flash
<b>Emulazione</b>		PCL6, Emulazione linguaggio PostScript Level 3, IBM Pro-Printer XL, FX-850, HP-GL

<b>Font residenti</b>	<b>PCL</b>	66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 codici a barre
	<b>BR-Script 3</b>	66 font
	<b>Opzione</b>	136 font Agfa PS3 (BS-3000)
<b>GESTIONE DELLA CARTA</b>		
Tutti i valori sono basati su carta formato A4 da 80 g/m <sup>2</sup> ; la capacità sarà inferiore per carta più spessa, buste e lucidi.		
<b>Alimentazione carta</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	Fino a 100 fogli
	<b>Vassoio carta (standard)</b>	Fino a 500 fogli
	<b>Vassoio carta (opzionale)</b>	Fino a 500 fogli x 3 (max. 1500 fogli)
<b>Uscita carta</b>	<b>Faccia in giù</b>	Fino a 500 fogli
	<b>Faccia in su</b>	Fino a 100 fogli
<b>Duplex</b>		Opzionale
<b>Mailbox</b>	<b>Opzionale</b>	5 raccoglitori x 2 (max. 10 raccoglitori)
<b>SPECIFICHE DEI SUPPORTI DI STAMPA</b>		
Tutti i tipi di supporto devono essere compatibili per stampanti laser.		
<b>Tipi di supporto</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Etichette e Lucidi
	<b>Vassoio carta</b>	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Lucidi
<b>Grammatura</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	60-200 g/m <sup>2</sup>
	<b>Vassoio carta</b>	60-105 g/m <sup>2</sup>
<b>Formati dei supporti</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	Personalizzato: 73,5 x 116 - 216 x 356 mm
	<b>Vassoio carta</b>	A4, Letter, B5 (ISO), B5 (JIS), A5, B6 (ISO), A6, Exe, LGL
<b>DIMENSIONI</b>		
<b>Dimensioni</b>		471 (L) x 480 (P) x 422 (A) mm
<b>Peso</b>		Circa 23 kg senza consumabili

# BROTHER HL-5250



## Specifiche tecniche BROTHER HL-5250

### MOTORE

<b>Tecnologia</b>		Elettrofotografica
<b>Velocità di stampa</b>	<b>A4</b>	Fino a 28 pagine/minuto
	<b>Letter</b>	Fino a 30 pagine/minuto
	<b>Stampa Duplex automatica</b>	Fino a 13 pagine/minuto
<b>Tempo prima stampa</b>		Meno di 8,5 sec
<b>Risoluzione</b>	<b>Windows® 95/ 98/ Me/ NT4.0/ 2000/ XP</b>	1200 dpi
		HQ1200
		600 dpi
		300 dpi
	<b>DOS</b>	600 dpi
	<b>Mac® OS</b>	1200 dpi
		HQ1200
		600 dpi
		300 dpi
	<b>Linux</b>	1200 dpi
		HQ1200
600 dpi		
300 dpi		

### CONTROLLER

<b>Processore</b>		266 MHz
<b>Memoria</b>	<b>Standard</b>	32 MB
	<b>Opzione</b>	1 slot DIMM (144 pin) (da 64, 128, 256, 512 MB) Espandibile fino a 544 MB
<b>Interfacce</b>	<b>Standard</b>	Paralleli IEEE 1394 Hi-Speed USB 2.0

			Ethernet 10/100BASE-TX
<b>Protocolli di rete</b>	<b>IPv4</b>		ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP
			WINS/NetBIOS, DNS, mDNS
			LPR/LPD, Port9100, IPP, SMB Print, FTP
			SNMP, HTTP, TELNET
			SMTP, TFTP
	<b>IPv6</b>		ICMPv6, NDP
			DNS, mDNS
			LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP
			SNMP, HTTP, TELNET
			SMTP, TFTP
<b>Emulazioni</b>			PCL6, BR-Script 3 , IBM Pro-Printer XL, Epson FX-850
<b>Font residenti</b>	<b>PCL</b>		66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 codici a barre
	<b>BR-Script 3</b>		66 font scalabili
<b>GESTIONE DELLA CARTA</b>			
<b>Inserimento carta</b>	<b>Standard</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	Fino a 50 fogli
		<b>Vassoio carta</b>	Fino a 250 fogli
	<b>Opzione</b>	<b>Vassoio carta (LT-5300)</b>	Fino a 250 fogli x 2 (max. 500 fogli)
<b>Uscita carta</b>	<b>Faccia in giù</b>		Fino a 150 fogli
<b>Duplex</b>	<b>Duplex manuale</b>		Sì
	<b>Duplex automatico</b>		Sì
<b>DIMENSIONI / PESO</b>			
<b>Dimensioni(L x P x A)</b>			371 x 384 x 246 mm (14,6 x 15,1 x 9,7 in.)
<b>Peso</b>			9,8 kg (21,6 lbs)

# BROTHER HL-4200



## Specifiche tecniche BROTHER HL-4200

### MOTORE

<b>Tecnologia</b>	Elettrofotografia metodo Tandem		
<b>Velocità di stampa</b>	<b>Monocromatica / A colori</b>	<b>600 dpi standard</b>	24 ppm (A4)/ 26 ppm (Letter) Duplex: 15,1 ipm (A4)/ 15,4 ipm (Letter)
		<b>600 dpi patinata</b>	12 ppm (A4)/ 13 ppm (Letter) Duplex: 7,7 ipm (A4)/ 7,9 ipm (Letter)
		<b>1200 dpi standard</b>	12 ppm (A4)/ 13 ppm (Letter) Duplex: 7,7 ipm (A4)/ 7,9 ipm (Letter)

<b>Tempo di riscaldamento</b>	Meno di 30 sec
<b>Tempo prima stampa</b>	Meno di 17 sec
<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi

### CONTROLLER

<b>Processore</b>	400 MHz	
<b>Memoria</b>	<b>Standard</b>	64 MB
	<b>Opzione</b>	Max 320 MB con DIMM a 144 pin
<b>Interfaccia</b>	<b>Standard</b>	IEEE 1284 Parallela, USB 2.0 (Full Speed), 10/100BaseTX Ethernet
<b>Connettività in rete</b>	<b>Interfaccia</b>	10/100 BaseTX Ethernet (su scheda integrata / Auto Negotiation)
	<b>Protocollo</b>	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk®, NetBEUI
<b>Periferica di memorizzazione</b>	Unità disco rigido (HD-41CL)	
<b>Emulazione</b>	Adobe® PostScript® 3	
<b>Font residenti</b>	<b>Windows® Standard</b>	80 font
	<b>Adobe® PostScript® 3</b>	Adobe® 136 font

### TRATTAMENTO CARTA

<b>Inserimento</b>	<b>Normale</b>	<b>Vassoio multiuso (MP)</b>	100 fogli
--------------------	----------------	------------------------------	-----------

<b>carta</b>		<b>Vassoio da 500 fogli</b>	Carta normale: 500 fogli
	<b>Opzione</b>	<b>1 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)</b>	Carta normale: 1 x 500 fogli
		<b>2 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)</b>	Carta normale: 2 x 500 fogli
<b>Uscita carta</b>	<b>Normale</b>	<b>Faccia in giù</b>	250 fogli
<b>CARATTERISTICHE SUPPORTI</b>			
<b>Tipi di supporto</b>	<b>Opzione standard</b>	<b>Vassoio multiuso (MP)</b>	Carta normale, Carta riciclata, Lucidi, Buste, Etichette
		<b>Vassoio da 500 fogli</b>	Carta normale, carta riciclata
		<b>1 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)</b>	Carta normale, carta riciclata
		<b>2 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)</b>	Carta normale, carta riciclata
<b>Pesi dei supporti</b>	<b>Normale</b>	<b>Vassoio multiuso (MP)</b>	64 - 216 gsm (17 - 57lb)
		<b>Vassoio da 500 fogli</b>	64 - 105 gsm (17 - 28 lb)
		<b>Duplex</b>	64 - 162 gsm (17 - 43lb)
	<b>Opzione</b>	<b>1 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)</b>	64 - 105 gsm (17 - 28 lb)
		<b>2 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)</b>	64 - 105 gsm (17 - 28 lb)
<b>Formati dei supporti</b>	<b>Normale</b>	<b>Vassoio multiuso (MP)</b>	Foglio singolo: A4, B5(JIS), A5, Letter, Legal, Executive
			Busta: Com-10, Monarch, DL, C5
			Altro formato: larghezza 88,9 - 215,9 mm, lunghezza 139,7 - 355,6 mm (larghezza 3,5 - 8,5 pollici, lunghezza 5,5 - 14 pollici)
		<b>Vassoio da 500 fogli</b>	Foglio singolo: A4, B5(JIS), A5, Letter, Legal 13", Legal 14", Executive
	<b>Duplex</b>	Larghezza 149-215,9 mm, lunghezza 210 - 355,6 mm	
	<b>Opzione</b>	<b>1 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)</b>	Foglio singolo: A4, B5(JIS), A5, Letter, Legal 13", Legal 14", Executive
		<b>2 x Vassoio da 500 fogli (LT-41CL)</b>	Foglio singolo: A4, B5(JIS), A5, Letter, Legal 13", Legal 14", Executive
	<b>DIMENSIONI / PESI</b>		
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>			439 x 590 x 445 mm
<b>Pesi</b>			35 kg (incl. testina di stampa)

# BROTHER HL-4000



## Specifiche tecniche BROTHER HL-4000

### MOTORE

<b>Tecnologia</b>	Elettrofotografica metodo Tandem		
<b>Velocità di stampa</b>	<b>Standard</b>	<b>Monocromatica</b>	16 pagine/minuto
		<b>A colori</b>	16 pagine/minuto (8 pagine/minuto a 1200 dpi)
	<b>Duplex</b>	<b>Monocromatica</b>	10 pagine/minuto (5 pagine/minuto a 1200 dpi)
		<b>A colori</b>	10 pagine/minuto (5 pagine/minuto a 1200 dpi)
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Meno di 30 sec		
<b>Tempo prima stampa</b>	<b>Monocromatica</b>	Meno di 20 sec	
	<b>A colori</b>	Meno di 20 sec	
<b>Risoluzione</b>	<b>Normale/ Alta qualità</b>	600 x 600 dpi	
	<b>Super Fine</b>	1200 x 1200 dpi	

### CONTROLLER

<b>Processore</b>	QED RM5261A 350 MHz	
<b>Memoria</b>	<b>Standard</b>	64 MB
	<b>Opzione</b>	1 slot SO-DIMM (144 pin) (da 64, 128, 256 MB); espandibile fino a 320 MB
<b>Interfaccia</b>	<b>Standard</b>	Parallela IEEE 1284, USB 1.1, Ethernet 10/100BaseTX
<b>Connettività di rete</b>	<b>Interfaccia</b>	Ethernet 10/100BaseTX (negoziiazione automatica)
	<b>Protocollo</b>	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
	<b>Gestione</b>	BRAdmin Professional Gestione basata sul Web
<b>Periferica di memorizzazione</b>	Unità disco rigido da 10 GB (HD-40CL)	

<b>Emulazione</b>			Emulazione PCL 6 e Adobe PostScript 3 originale
<b>Font residenti</b>		<b>PCL</b>	80 font
		<b>PS3</b>	Adobe 136 font
<b>GESTIONE DELLA CARTA</b>			
<b>Alimentazione carta</b>	<b>Standard</b>	<b>Vassoio multiuso (MP)</b>	100 fogli
		<b>Vassoio carta 1</b>	Carta normale: 500 fogli
	<b>Opzione</b>	<b>Vassoio carta 2</b>	2 x 500 fogli
<b>Uscita carta</b>	<b>Standard</b>	<b>Faccia in giù</b>	250 fogli
<b>SPECIFICHE DEI SUPPORTI DI STAMPA</b>			
<b>Tipi di supporto</b>	<b>Standard</b>	<b>Vassoio multiuso (MP)</b>	Carta normale, Carta riciclata, Lucidi, Buste, Etichette, Cartoline
		<b>Vassoio carta 1</b>	Carta normale, Carta riciclata
	<b>Opzione</b>	<b>Vassoio carta 2</b>	Carta normale, Carta riciclata
<b>Grammatura</b>	<b>Standard</b>	<b>Vassoio multiuso (MP)</b>	60 - 216 g/m2 (16 - 57 lb)
		<b>Vassoio carta 1</b>	60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)
	<b>Opzione</b>	<b>Vassoio carta 2</b>	60 - 105 g/m2 (16 - 28 lb)
<b>Formati dei supporti</b>	<b>Standard</b>	<b>Vassoio multiuso (MP)</b>	Foglio singolo: A4, B5 (JIS), A5, Letter, Legal, Executive
			Busta: Com-10, Monarch, DL, C5
			Altri formati: 88,9-215,9 mm (larghezza), 139,7-355,6 mm (lunghezza)
	<b>Opzione</b>	<b>Vassoio carta 1</b>	Foglio singolo: A4, B5 (JIS), A5, Letter, Legal, Executive
	<b>Opzione</b>	<b>Vassoio carta 2</b>	Foglio singolo: A4, B5 (JIS), A5, Letter, Legal, Executive
<b>FUNZIONI DEL DRIVER DELLA STAMPANTE</b>			
<b>Layout di pagina</b>		<b>Stampa N-up</b>	2, 4, 8, 16, 32 in 1 pagina
		<b>Stampa Poster</b>	1 in 4, 9, 16
		<b>Stampa Filigrana</b>	Si
<b>DIMENSIONI / PESO</b>			
<b>Dimensioni</b>			439 (L) x 590 (P) x 445 (A) mm
<b>Peso</b>			35 kg (inclusa testina di stampa)

# BROTHER HL-2060



## Specifiche tecniche BROTHER HL-2060

### Caratteristiche generali

di dispositivo: stampante;  
Tipo di stampa: bianco e nero;  
Al lavoro di stampa: Laser;

### Stampante

Il formato massimo: A4;  
La risoluzione massima per b/w stampa: 1200x1200 dpi;  
Velocità di stampa: 21 pagine/minuti (b/w A4);

### Vassoi

Alimentazione carta: 650 fogli. (standard);  
Uscita carta: 500 fogli. (standard);

### Expendables

Stampa su: lucidi, etichette, carta fotografica;  
Resource B/cartuccia W/toner: 9.000 pagine;

### Memoria/Processor

La quantità di memoria: 16 MB a 72 MB;

### Interfacce

Interfacce: LPT, USB;

### Tipi di carattere e di controllo Lingue

il supporto PostScript: Sì;

### Informazioni aggiuntive

Supporto OS: Windows, Mac OS, DOS;  
Requisiti minimi di sistema: Intel Pentium & più; 32 MB di RAM;  
Il rumore sul lavoro: 55 dB;  
Dimensioni (LxAxP): 396x389x400 mm;  
Peso: 15 kg;  
Caratteristiche: Prima pagina fuori 16 secondi. Autodiagnostica;

# BROTHER HL-1870N



## Specifiche tecniche BROTHER HL-1870N

### MOTORE

<b>Tecnologia</b>		Elettrofotografica
<b>Velocità di stampa</b>	<b>A4</b>	Fino a 18 pagine/minuto
	<b>Letter</b>	Fino a 19 pagine/minuto
	<b>Duplex</b>	Fino a 8,5 pagine/minuto
<b>Tempo prima stampa</b>		Meno di 12 sec
<b>Risoluzione</b>	<b>Windows 95 / 98 / Me e NT4.0 / 2000 / XP</b>	HQ1200
		600 dpi
		300 dpi
	<b>DOS</b>	600 dpi
	<b>Mac OS</b>	HQ1200
		600 dpi
300 dpi		
<b>HRC</b>		Per 300 / 600 dpi

### CONTROLLER

<b>Processore</b>		Fujitsu MB86834 100 MHz
<b>Memoria</b>	<b>Standard</b>	32 MB
	<b>Opzionale</b>	1 slot DIMM (100 pin) (da 16, 32, 64, 128 MB); espandibile fino a 144 MB
<b>Interfaccia</b>	<b>Standard</b>	Parallela IEEE 1284, USB, 10/100BaseTX
	<b>Opzionale</b>	IrDA (IR-1000)
<b>Connettività di rete (opzione)</b>	<b>Interfaccia</b>	10/100BaseTX (negoziante automatica) – Standard
	<b>Protocollo</b>	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, NetBEUI, DLC/LL, CDEC LAT, Banyan VINES
	<b>Gestione</b>	BRAdmin Professiona Gestione basata sul Web

<b>Emulazione</b>		PCL6, BR-Script 3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850
<b>Font residenti</b>	<b>PCL</b>	66 font scalabili, 12 font bitmap, 11 codici a barre
	<b>BR-Script 3</b>	66 font
	<b>Opzionale</b>	136 font Agfa PS3 (BS-3000)
<b>GESTIONE DELLA CARTA</b>		
<b>Alimentazione carta</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	100 fogli
	<b>Vassoio carta (standard)</b>	250 fogli
	<b>Vassoio carta (opzionale)</b>	250 fogli
<b>Uscita carta</b>	<b>Faccia in giù</b>	150 fogli
	<b>Faccia in su</b>	50 fogli
<b>Unità Duplex</b>	<b>Standard</b>	Duplex automatico
<b>SPECIFICHE DEI SUPPORTI DI STAMPA</b>		
<b>Tipi di supporto</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Buste, Etichette e Lucidi
	<b>Vassoio carta</b>	Carta normale, Carta fine, Carta riciclata, Lucidi
<b>Grammatura</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	16 - 43 lb (60 - 161 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Vassoi carta</b>	16 - 28 lb (60 - 105 g/m <sup>2</sup> )
<b>Formati dei supporti</b>	<b>Vassoio multiuso</b>	Personalizzato: 2,75" x 4,57" - 8,5" x 14" (69,8 x 116 - 216 x 356 mm)
	<b>Vassoi carta</b>	A4, Letter, B5 (ISO), B5 (JIS), A5, B6 (ISO), A6, Exe, LGL
<b>DIMENSIONI / PESO</b>		
<b>Dimensioni</b>		16,7" (L) x 16,7" (P) x 10,8" (A) (425 x 424 x 275 mm)
<b>Peso</b>		Circa 14,5 kg (32,4 lbs.) inclusi il gruppo tamburo e la cartuccia toner